TRANSPORTADOR EXTENSIBLE DE RODILLOS MOTORIZADOS EXMOT-50

El transportador extensible de rodillos motorizados es la opción más flexible para el transporte de paquetería y todo tipo de mercancías con fondo liso. Adecuado especialmente para aplicaciones de carga y descarga de camiones.

Mayor capacidad de carga que productos similares y 2 posibilidades de transmisión, por correas O-Belt o POLY-V
Su diseño permite configurar su forma constructiva en tramos rectos y curvos con capacidad de hasta 360 grados. Se puede estirar con una ratio de 1 a 2 y permite el ajuste de altura a voluntad.

Robustez y facilidad de configuración para una mayor versatilidad.

DIMENSIONES:			
Ancho:	L 500-600-800-1.000-1.200- mm		
Longitud:f	A determinar 2.500-5.000 mm / 3.000-6.000 mm / 4.000-8.000 mm / 5.000-10.000 mm/ 6.000-12.000 mm		
Altura:	450-650mm / 570-850mm / 750-1100mm		
ESPECIFICACIONES:			
Alimentación eléctrica:	220 V Monofásica 50/60 Hz		
Potencia:	1.500 w		
Capacidad de carga:	60 Kg/m2 Dinámica / 100 Kg/Estática.		
MODELOS:	**RATIO:**	**DISTANCIA ENTRE EJES:**	**LONGITUD x metro Recogido-Extendido**
HHO110	0.5:1 (10 rodillos)	100 mm	1.000-2.000 mm
HHO125	0.5:1.25 (10 rodillos)	125 mm	1.000-2.500 mm
HHO150	0.5:1.5 (10 rodillos)	200 mm	1.000-3.000 mm
HHD110	0.5:1 (10 rodillos)	100 mm	1.000-2.000 mm
HHD125	0.5:1.25 (10 rodillos)	125 mm	1.000-2.000 mm
HHD200	0.7:2.0 (14 rodillos)	200 mm	1.000-2.850 mm
NOTAS:	Ref. HHO Transmisión por correa redonda termosoldable. Ref. HHD Transmisión por correa Poly-V Ref. BZ en lugar de HH opción rodillo de acero galvanizado.		

TRANSPORTADOR EXTENSIBLE DE RODILLOS MOTORIZADOS EXMOT-50

Los rodillos están accionados por numerosos motores que accionan las diferentes zonas de rodillos para conseguir un transporte uniforme y continuo. Puede soportar altas cargas de hasta 50 Kg/m

MÚLTIPLES MOTORES

Motorizaciones multiples distribuidas a lo largo del transportador con potencias de 90 y 120 w según el tipo de transmisión.

ARMARIO ELÉCTRICO DE CONTROL

Caja de control eléctrico con marcha-paro, avance y retroceso,y variador de velocidad con regulación de 10-30 m/min.Potencia de 1,5 kW puede controlar 12 motores de 120 W.

CONECTOR RÁPIDO PARA UNIÓN DE VARIOS TRAMOS

Conector rápido. Cuando se deben conectar varias líneas de rodillos motorizados en un único transportador, se acopla con un conector y se ensambla con ganchos.

RUEDAS GIRATORIAS CON FRENO

Apoyos sobre ruedas giratorias con freno de bloqueo para facilitar su desplazamiento.

TRANSMISIÓN POR CORREAS POLY V

Transmisión entre rodillos tipo bucle con correas de caucho Poly V ó MultiRibs.

Poleas de termoplastico en cabezal lateral del rodillo.

TRANSMISIÓN POR CORREA TERMOSOLDABLE



Transmisión entre rodillos tipo bucle con correas de sección redonda termosoldables de poliuretano.

Accionamiento sobre tubo.

BASTIDOR TELESCÓPICO

Láminas del bastidor telescópico de 3,8 mm, de estampación de acero. Uniones atornilladas, aumento de la capacidad de carga. Tratamiento de electroforesis superficial

RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE

Rodillos de acero inoxidable o acero galvanizado (opcional)
Rodillos de diámetro 50 mm con ejes de 12 mm.

Transmisiones Industriales
CAMPRODÓN, S. L.
Polígono Molino del Pilar.
C/ Johannes Kepler 9, N 43
50015 ZARAGOZA (España)
www.camprodon.biz e-mail: camprodon@camprodon.biz Tfno.: 976 46 66 46. 976 52 80 58.